



HM HEIZMODUL

DESIGN UND EFFIZIENZ AUF HÖCHSTEM NIVEAU

INDIVIDUELL
BEDRUCKUNG

IP54
SPANNUNG

3
VARIANTEN

ENTDECKEN SIE DIE ZUKUNFT DES HEIZENS MIT UNSERER INNOVATIVEN INFRAROTHEIZUNG!

Erleben Sie behagliche Wärme und maximale Effizienz in Ihrem Zuhause. Unsere Infrarotheizungen nutzen die Kraft der Infrarotstrahlung, um Räume schnell und gleichmäßig zu erwärmen. Kein lästiges Vorheizen mehr, keine kalten Ecken oder Zugluft - nur wohlige Wärme, wann immer Sie sie benötigen.

Entdecken Sie die wunderbare Welt der Infrarotheizungen und finden Sie das perfekte Modell für Ihr Zuhause. Mit unseren hochwertigen Infrarotheizungen genießen Sie nicht nur wohlige Wärme, sondern auch ein effizientes und stilvolles Heizsystem.

Unsere Infrarotheizungen bieten eine innovative und moderne Lösung, um Ihre Räume effektiv zu beheizen. Dank der Infrarottechnologie wird die Wärme direkt an Personen und Objekte abgegeben, anstatt die Luft zu erwärmen. Dadurch entsteht eine angenehme und gleichmäßige Wärme, die Sie sofort spüren werden.

In unserem Produktkatalog finden Sie eine vielfältige Auswahl an Infrarotheizungen, die Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden. Ob Sie nach einer wandmontierten Heizung suchen, die sich nahtlos in Ihr Interieur einfügt, oder nach einer mobilen Variante, die Sie flexibel in verschiedenen Räumen einsetzen können - wir haben das passende Modell für Sie.

Unsere Infrarotheizungen überzeugen nicht nur mit ihrer Leistung, sondern auch mit ihrem eleganten Design. Mit schlanken und modernen Ausführungen fügen sie sich harmonisch in jeden Raum ein und werden zum Blickfang.

Darüber hinaus zeichnen sich unsere Infrarotheizungen durch ihre Energieeffizienz aus. Dank der gezielten Wärmeabgabe und der Möglichkeit, einzelne Räume separat zu heizen, sparen Sie Energie und senken Ihre Heizkosten.

KONTAKT

Z&OSysteme GmbH
Schulzendorferstraße 101
12526 Berlin
info@we-matter.de
+ 49 (0) 160 / 953 79 800

HM HEIZMODUL.

INFRAROT. MODERN. ELEGANT.

DATENBLATT



HM 42

HM 85

HM 110

GRÖSSE (CM)	57.5 × 42.5 × 1.3	85 × 57.5 × 1.3	110 × 85 × 1.3
GEWICHT	6 KG	9 KG	13 KG
LEISTUNG (W)	250	500	900
SPANNUNG (V)	230	230	230
SPANNUNG (HZ)	50	50	50
OBERFLÄCHENTEMPERATUR	85°C	85°C	85°C
SCHUTZART	IP54	IP54	IP54
ANSCHLUSS (V)		230	
HEIZELEMENT		elektrische Direktheizung	
OBERFLÄCHE		beschichtetes Sicherheitsglas	
FARBE		weiß, schwarz oder Wunschfarbe	
BEDRUCKUNG		individuell möglich	
MONTAGE		Wandausführung	
SICHERHEITSGLAS (MM)		9	
AUFHÄNGUNG		3-Punkt- Halterung	